

MANUAL PARA EL USUARIO DE LA PRENDA

Estas instrucciones aplican a todos los conjuntos DuPont™ Tyvek®.

Antes de vestirse con su prenda de protección DuPont™ Tyvek®, haga una inspección visual de la misma en un lugar bien iluminado. La prenda debe estar libre de decoloraciones o daños físicos.

Quítese cualquier artículo personal o joyería (aretes, anillos, collares, pulseras, identificaciones, celulares) que pudieran dañar la prenda.

Abra totalmente el sistema de cierre de la prenda y lea la etiqueta de la talla para asegurar el ajuste adecuado.

Tyvek®

COLOCÁNDOSE LA PRENDA

1



Estando sentado, inserte sus pies dentro de las piernas de la prenda y bájelos hasta los calcetines de la misma, si es que ésta cuenta con ellos. Estire sus piernas completamente mientras jala la prenda hacia arriba, a la altura de la cintura.

2



Inserte su mano en la manga de la prenda y jálela hasta su hombro. Haga lo mismo con la otra mano en la otra manga. Si la prenda no incluye guantes, póngase unos guantes de látex. Jale las mangas de la prenda hacia sus muñecas, por encima del guante.

3



Póngase los accesorios de protección visual y auditiva que necesite utilizar. Coloque la capucha anexa, si existe, sobre su cabeza.

4



Cierre la cremallera de la prenda.

RETIRÁNDOSE LA PRENDA

4



Retire la capucha independiente exterior, si cuenta con una.

3



Estando de pie, abra parcialmente el sistema de cierre de su prenda, retire la capucha de su cabeza, abra el cierre completamente, y retire la prenda de sus hombros. Saque los brazos de las mangas.

2



Baje la prenda a la altura de sus rodillas y siéntese.

1



Estando sentado, quítese las botas, jale la prenda fuera de sus piernas y retírela.

RECOMENDACIONES DE USO PARA TRAJES DUPONT™ TYVEK®

¿Cómo se deben almacenar los trajes Tyvek®?

Almacene los trajes Tyvek® en un lugar fresco, oscuro, seco, libre de polvo e insectos. La luz del sol, el ozono, las altas temperaturas (>120°F; 49°C), los gases de escape de los vehículos, la compresión bajo grandes pesos o los bordes cortantes son algunas de las condiciones que pueden degradar el material de estos trajes.

¿Es posible lavar y reutilizar los trajes Tyvek®?

DuPont no recomienda lavar los trajes Tyvek® para ser reutilizados. Estos trajes están diseñados para uso limitado. Deben ser utilizados hasta que sean dañados, alterados o contaminados.

¿Qué determina si el traje está contaminado?

La decisión de si un traje está o no contaminado la toma el encargado de EPP con base en el análisis de la situación en la que el traje fue utilizado. Este análisis puede incluir tiempo de exposición, químicos involucrados, nivel de exposición y tarea realizada entre otros. Los trajes que estén dañados, alterados o muestren signos de contaminación como decoloración, olor o quiebres no deben ser usados nuevamente.

¿Cuál es el tiempo de vida de los trajes Tyvek®?

Los trajes de Tyvek® tienen un tiempo de vida de al menos 5 años con base en los estudios de degradación oxidativa hiperbárica. Las altas temperaturas, los gases oxidantes, la humedad, el frío, los rayos UV y la radiación ionizante pueden impactar significativamente el tiempo de vida a largo plazo de los trajes hechos de Tyvek®.